



Pedestal line

ELEVATE YOUR POINT OF VIEW

MADE IN ITALY

La linea The line	PG. 02
Benefits	PG. 04
Referenze References	PG. 06
Caratteristiche e compatibilità Features and compatibility	PG. 07
Applications	PG. 08
Consumo Consumption	PG. 10
MegaPro 4.0 & Sync - WebApp & Software	PG. 12

SUPPORTI | SUPPORTS

Lunar Support	PG. 16
MiniPro	PG. 20
BalancePro	PG. 22
PrimeUp	PG. 24
MiniMart & MegaMart S	PG. 25
Balance, AntiShock & Martinetto	PG. 26
DeckoLight	PG. 28
DeckoFix	PG. 30
DSG e Supporti fissi DSG and Fixed supports	PG. 31
BalancePro V0	PG. 34
SteelMart	PG. 35

SISTEMI | SYSTEMS

GravitySystem	PG. 38
RailSystem T-Rail	PG. 42

ACCESSORI | ACCESSORIES

Clips	PG. 46
EdgePlate	PG. 47
Border Shield	PG. 48
Correttori di pendenza e Rumorstop Slope correctors and Rumorstop	PG. 49
Skipper	PG. 50
Accessori per la posa Laying accessories	PG. 51

Pedestal line

LA GAMMA COMPLETA DI SUPPORTI PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
THE COMPLETE RANGE OF SUPPORTS FOR RAISED FLOOR

Personalizzazione, efficienza e rapidità


Dal progetto iniziale su specifiche del cliente, alla selezione della materia prima più adatta alle caratteristiche del prodotto, allo sviluppo del packaging migliore per la distribuzione capillare e rapida, Impertek si propone come unico partner per una clientela esigente e attenta alle trasformazioni di un mercato sempre più evoluto.

Personale efficiente e qualificato, una proficua sinergia tra i vari reparti e la disponibilità a magazzino del 90% degli articoli a catalogo, sono elementi essenziali che garantiscono l'adempimento dei primari obiettivi aziendali quali: affidabilità e qualità dei prodotti, celerità nell'evasione degli ordini.

Customisation, Efficiency & Speedy

From the initial design on customer requests, to the selection of the raw material best suited to the characteristics of the product, to the development of the best packaging for capillary and rapid distribution, Impertek proposes itself as the only partner for a constantly evolving market.

Efficient and qualified staff, a profitable synergy between the different departments and the availability in stock of 90% of the items in the catalogue, are essential elements that guarantee the achievement of company goals such as: reliability and quality of the products, speed in the fulfilment of orders.






Core business: Pedestal Line

Un sistema completamente modulare in grado di offrire qualità, velocità di posa e massima efficienza logistica fanno della Linea Pedestal un punto di riferimento mondiale nel settore dei pavimenti sopraelevati da esterno. Tutti i vantaggi dei pavimenti sopraelevati da esterno sia per le piastrelle che per il decking: perfetta planarità, capacità di deflusso e possibilità di cablaggio.


Core business: Pedestal Line

A completely modular system able to offer quality, installation speed and maximum logistical efficiency make the Pedestal Line a world reference point in the field of raised outdoor floors. All the advantages of raised outdoor floors for both tiles and decking: perfect flatness, drainage capacity and wiring possibilities.



Benefits


VANTAGGI E CARATTERISTICHE DI PEDESTAL LINE
ADVANTAGES AND CHARACTERISTICS OF PEDESTAL LINE



ESCURSIONE | RANGE

Supporti regolabili con quote dai 10 ai 1025 mm
e supporti fissi dai 3 ai 15 mm

Adjustable supports from 10 to 1025 mm
and fixed supports from 3 to 15 mm



SU MISURA | BESPOKE

Gamma completa di prodotti e accessori
combinabili in più soluzioni

Full range of products and accessories that
can be combined into multiple solutions



PORTATA | LOAD CAPACITY

I supporti hanno una portata di carico certificata

Supports have a certified load capacity



ECOLOGICO | ECO-FRIENDLY

Prodotto da materie plastiche industriali
controllate, riciclate e nuovamente riciclabili

Manufactured from controlled,
recycled and recyclable plastics



TILE & DECKING

Testine specifiche per pavimentazioni tile
(in pietra e ceramica) e decking (in legno o sintetico)

Specific heads for tile (stone and ceramic)
and decking (wood or synthetic) flooring



LEGGEREZZA | LIGHTNESS

Alleggerimento della pavimentazione
finale rispetto ai sistemi tradizionali

Lightening of the final flooring
compared to traditional systems



VERSATILE | VERSATILE

Gamma completa, compatibile con
diverse tipologie di finiture e formati

Complete range, compatible
with different finishes and formats



ECONOMICO | LOW-COST

Elimina completamente i costi di demolizione
di pavimentazioni preesistenti

Complete elimination of pre-existing
floor demolition costs



VELOCITÀ | SPEED

Posa semplice ed ottimizzata anche per regolazioni dell'altezza post-posa

Simple and optimised installation also for post-delivery height adjustments



DEFLUSSO | OUTFLOW

Le fughe tra le piastrelle consentono il deflusso rapido e naturale delle acque

The joints between the tiles allow the rapid and natural outflow of water



PLANARITÀ | FLATNESS

Regolazione millimetrica, eliminazione pendenze della superficie di posa e perfetta planarità finale

Millimetric adjustment, correction of slopes of the laying surface and perfect final flatness



PROTEZIONE | PROTECTION

Azzeramento di eventuali danni all'impermeabilizzazione della superficie sottostante

Resetting any damage to the waterproofing of the underlying surface



ISOLANTE | INSULATION

Funge da isolante termico, riduce la trasmissione di rumori ed assorbe i movimenti

It acts as a thermal insulator, reduces the transmission of noise and absorbs movements



CABLAGGIO | WIRING PASSAGE

Permette il passaggio di impianti al di sotto della pavimentazione

It allows the passage of systems below the flooring



TEMPERATURE | TEMPERATURES

Utilizzabile in ambienti con temperature che vanno da -40°C a +75°C

It can be used in environments with temperatures ranging from -40°C to +75°C



ISPEZIONABILE | INSPECTABLE





Consente ispezione e manutenzione dell'impermeabilizzazione sottostante senza la necessità di demolizione

It allows inspection and maintenance of the underlying waterproofing without the need for demolition



mm 10÷25

A



Caratteristiche | Features




	PrimeUp	Lunar Support	MiniPro	BalancePro	Martinetto	MiniMart	MegaMart S	SteelMart	BalancePro V0
Regolazione con chiave Key adjustment	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Regolazione laterale Lateral adjustment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Testa autolivellante Self-levelling Head	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Testa fissa Fixed head	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AntiShock	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Corpo unico Single part	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Ignifugo Fire resistant	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Compatibilità | Compatibility

	PrimeUp	Lunar Support	MiniPro	BalancePro	Martinetto	MiniMart	MegaMart S	SteelMart	BalancePro V0
Rail System & T-Rail	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
GravitySystem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GravitySystem + Sistema antivento GravitySystem + Windproof system	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
WallClip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SideClip	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EdgePlate	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Border Shield	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Correttore di pendenza Slope corrector	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
Rumorstop Acoupad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

Applications

DOVE E QUANDO USARE I SUPPORTI IMPERTEK
WHERE AND WHEN TO USE IMPERTEK SUPPORTS



DESTINAZIONI D'USO

- terrazze
- bordi piscina
- passaggi pedonali su coperture
- passaggi pedonali su giardini, giardini pensili, piazze e spazi urbani

INTENDED USES

- terraces
- pool edges
- pedestrian walkways on roofs
- pedestrian walkways over gardens, hanging gardens, squares and urban spaces



DOVE POSSONO ESSERE POSATI

- su pavimentazione preesistente senza demolizione
- su qualsiasi tipo di impermeabilizzazione
 - guaina bituminosa
 - manti sintetici
 - guaina liquida
- su isolante termico in caso di tetti rovesci
- su soletta in cemento
- su ghiaio stabilizzato
- su fontane, piscine e giochi d'acqua

WHERE THEY CAN BE INSTALLED

- on pre-existing floor without demolition
- on any type of waterproofing
 - bituminous membrane
 - synthetic felts
 - liquid membrane
- on thermal insulation in inverted roofs
- on concrete slab
- on stabilised gravel
- on fountains, swimming pools and water features

FINITURE COMPATIBILI

- piastrelle in ceramica
- pietre naturali
- marmo e granito
- piastre prefabbricate in calcestruzzo
- decking e plance in legno
- decking e plance in legno composito
- tutti i materiali autoportanti in grado di resistere alla sopraelevazione

COMPATIBLE FINISHES

- ceramic tiles
- natural stones
- marble and granite
- prefabricated concrete tiles
- decking and wooden planks
- decking and composite board
- all self-supporting materials that can withstand raising

Consumo | Consumption

COME CONTEGGIARE IL CONSUMO? | HOW TO CALCULATE CONSUMPTION?

TILE

Questo è un conteggio indicativo e non comprende il consumo relativo al perimetro. Per il calcolo preciso del consumo perimetrale bisogna procedere con la messa in pianta delle piastrelle e conteggiarle manualmente. In alternativa potete far eseguire il conteggio al nostro Software di calcolo on line MegaPro 4.0. Nel disegno seguente si può facilmente capire come il consumo perimetrale per metro quadro sia differente se prendiamo in esame un mq su un angolo (A) dove il consumo è di 6,5 pz (massima incidenza), oppure lungo il perimetro (B) dove il consumo scende a 5 pezzi (incidenza media) o nel caso di un mq all'interno dell'area (C) dove il consumo scende a 4 pz e corrisponde ad un pezzo per piastrella come risulta dalla nostra formula.

Suggeriamo di non superare mai l'interasse di 60 cm senza supporto.

We recommend never exceeding a 60 cm framework without a support.

Esempio: $1:0,50:0,50= 4,00$ pezzi per mq (che equivale ad 1 pezzo per piastrella)

Example: $1:0.50:0.50= 4.00$ pieces per sqm (which is equal to 1 piece per tile)

l = lato della piastrella | side of the tile

TILE

This is a rough count and does not include consumption related to the perimeter. To calculate the perimeter consumption accurately, one needs to layout the tiles and count them manually. Alternatively, use our online software MegaPro 4.0 to calculate the count. In the drawing below, you can easily understand how the perimeter consumption per square metre is different if we consider a square metre in a corner (A) where consumption is 6.5 pcs (maximum incidence) or along the perimeter (B) where consumption drops to 5 pcs (average incidence) or in the case of a square metre inside the area (C), where consumption drops to 4 pcs and equals one piece per tile, as shown in our formula.




Tabella Calcolo Consumi: le Tabelle indicate contengono un puro calcolo matematico, sono escluse eventuali variabili di cantiere pertanto i valori di consumo sono indicativi e vi invitiamo ad aumentare i valori sopraindicati del 10 % circa. Consigliamo di rivolgersi sempre ai nostri tecnici specializzati per dettagli inerenti al conteggio dei supporti.

Consumption Calculation Tables: the Tables indicated contain a pure mathematical calculation; any site variables are excluded, therefore the consumption values are indicative and we invite you to increase the values indicated above by approximately 10 %. We recommend that you always contact our specialised technicians for details regarding the counting of the supports.

DECKING

Per il conteggio indicativo con la posa del decking è sufficiente conoscere l'interasse che intercorre tra i magatelli (travetti di legno, alluminio, WPC della sottostruttura) e dell'interasse tra un supporto e l'altro (vedi disegno): quindi se i vostri interassi sono entrambi di 40 cm trovate il consumo indicativo all'incrocio della colonna dei 40 cm e la riga dei 40 cm. Solitamente i due interassi sono uguali e per questo motivo nella tabellina troverete solo le dimensioni che disegnano un ipotetico quadrato. Anche con il decking il conteggio è puramente indicativo e fornisce un'idea di massima del numero di supporti per metro quadro necessari, ma non calcola il consumo di supporti lungo tutto il perimetro. Per il calcolo preciso del consumo perimetrale bisogna procedere con la messa in pianta del pavimento e conteggiare manualmente il consumo di supporti lungo il bordo (solitamente viene posato un magatello lungo tutto il perimetro). In alternativa potete far eseguire il conteggio al nostro Software di calcolo online MegaPro 4.0.


DECKING

For the approximate calculation with the laying of the decking it is sufficient to know the framework between the joists (wooden joists, aluminium, WPC of the substructure) and the framework between supports (see drawing): if your frameworks are both 40 cm, you can find the approximate consumption at the intersection of the 40 cm column with the 40 cm row. The two frameworks are usually identical and this is why the table only reports the sizes forming a hypothetical square. Also with decking, the count is only approximate and gives a rough idea of the necessary number of supports per square metre, but it does not calculate the consumption of supports along the whole perimeter. For an accurate calculation of the perimeter consumption, plan the floor and manually count the consumption of supports along the edge (a joist is laid along the whole perimeter). Alternatively, use our online software MegaPro 4.0 to calculate the count.


POSA CON PAVIMENTI TILE
INSTALLATION WITH TILE FLOORS

TILE


20 x 120 cm | 8,30 pz/m²




30 x 120 cm | 5,50 pz/m²




40 x 120 cm | 4,20 pz/m²




60 x 120 cm | 2,80 pz/m²




45 x 90 cm | 4,90 pz/m²




90 x 90 cm | 4,90 pz/m²




60 x 90 cm | 3,70 pz/m²




40 x 80 cm | 6,20 pz/m²




80 x 80 cm | 6,20 pz/m²




40 x 40 cm | 6,20 pz/m²




50 x 50 cm | 4,00 pz/m²



30 x 60 cm | 5,50 pz/m²



60 x 60 cm | 2,80 pz/m²



1 : L1 : L2
(1 : L1 : L2) : 2

IN PIÙ | PLUS


Evidenziamo che i conteggi sono indicativi e non tengono conto del perimetro o forme irregolari. | We highlight that the counts are indicative and do not consider account perimeter or irregular shapes.

		L 2			
		cm	40	50	60
L 1	20				8,30
	30				5,50
	40		6,20		4,20
	50			4,00	
	60				2,80

		L 2			
		cm	80	90	120
L 1	20				8,30
	30				5,50
	40		6,20	5,50	4,20
	60			3,70	2,80
	80		6,20		
	90			4,90	1,80

POSA CON PAVIMENTI DECKING
INSTALLATION WITH DECKING FLOORS

DECKING



1 : i1 : i2

		i 2				
		cm	35	40	45	50
i 1	35		8,20			
	40			6,20		
	45				5,0	
	50					4,0

MegaPro 4.0

WEB-APP PER LA PROGETTAZIONE DELLA POSA
WEB-APP FOR LAYING DESIGN



MegaPro 4.0 è la web-app di Impertek realizzata per progettare pavimenti sopraelevati da esterno con i supporti della gamma Pedestal Line di Impertek.

Accessibile online previa registrazione, offre strumenti avanzati per personalizzare disegni tecnici, scegliere i supporti più adatti, configurare finiture (decking, piastrelle, rail system) e generare distinte con i prodotti utilizzati.

Salva i tuoi progetti e lavora in modo professionale e intuitivo.


Scopri di più su megapro.impertek.it/it

MegaPro 4.0 is Impertek's web app designed for planning outdoor raised flooring using the supports from Impertek's Pedestal Line.

Accessible online after registration, it offers advanced tools to customize technical drawings, select the most suitable supports, configure finishes (decking, tiles, rail system), and generate bills of materials for the products used.

Save your projects and work professionally and intuitively.

Learn more at megapro.impertek.it/en



Inserisci la tua planimetria




Upload your plan

Specifica le altezze dell'area supporti e i dati del pavimento

Specify heights of supports area and flooring data

Esporta il PDF con la distinta dei supporti

Export the list of supports in PDF





Sync

SYNC, IL PLUGIN PER AUTODESK REVIT DEDICATO AI PRODOTTI IMPERTEK THE PLUGIN FOR AUTODESK REVIT DEDICATED TO IMPERTEK PRODUCTS

Sync per Autodesk Revit è il nuovo plugin di Impertek, pensato per studi tecnici, architetti e ingegneri, che consente la progettazione di pavimentazioni sopraelevate con supporti Impertek.

Integrato nel software CAD e BIM Revit, permette di calcolare altezze, esportare distinte in Excel e gestire più progetti simultaneamente. Facile da installare e aggiornare, è disponibile gratuitamente previa richiesta con licenza personale.

Sync migliora l'efficienza e l'integrazione nella progettazione, confermando l'impegno di Impertek per l'innovazione.

Sync for Autodesk Revit is the new plugin by Impertek, designed for technical studios, architects, and engineers, enabling the design of raised flooring with Impertek supports.

Fully integrated with Revit CAD and BIM software, it allows height calculations, Excel bill-of-material exports, and simultaneous management of multiple projects.

Easy to install and update, it is available for free upon request with a personal license.

Sync enhances efficiency and integration in design, reaffirming Impertek's commitment to innovation.

Supporti | Supports

Video | Videos



Esplora la nostra raccolta di video per conoscere di più sul mondo Impertek: **novità di prodotto, tutorial per un corretto assemblaggio e guide pratiche all'installazione** ti accompagneranno in ogni fase del progetto.

Explore our video collection to learn more about the world of Impertek: **product updates, assembly tutorials and practical installation guides** to support you through every stage of your project.



Lunar Support



DA 25 A 420 MM CON SOLO 4 ARTICOLI
FROM 25 TO 420 MM WITH ONLY 4 ITEMS

Lunar Support è la gamma di supporti Impertek dalla massima versatilità che, con sole 4 referenze, permette di coprire altezze da 25 a 420 mm. La sua rivoluzionaria base quadrata consente un risparmio di tempo nella posa: occupando la stessa superficie, elimina infatti il problema del taglio della base lungo i muri. La gamma Lunar Support racchiude tutte le caratteristiche della linea Pedestal Line: doppia regolazione (dall'alto e laterale), testa fissa convertibile in autolivellante con l'ausilio di un anello basculante, prolunghe da 20 e 80 mm per una posa agevole e uno stoccaggio efficiente e Sistema QuickOn per la massima compatibilità con differenti superfici.

Lunar Support is the Impertek range of highly versatile pedestals which covers heights from 25 up to 420 mm, with only 4 items. Its innovative square base permits to save time during the installation phase: by occupying the same surface area of a round support, it eliminates the problem of cutting the base along the walls. Lunar Support range combines all the features of Pedestal Line: double adjustment (from the top and lateral), fixed head convertible into self-levelling thanks to a balance ring, 20 mm and 80 mm extensions for easy laying and efficient storage and QuickOn System for maximum compatibility with different floor finishes.



SISTEMA ALL IN ONE
ALL IN ONE SYSTEM



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



REGOLAZIONE DALL'ALTO
ADJUSTMENT FROM
THE TOP



REGOLAZIONE LATERALE
LATERAL ADJUSTMENT



**4 REFERENZE GRANDE
ESCURSIONE**
4 ITEMS FOR A GREAT
RANGE OF HEIGHTS



TESTA FISSA
FIXED HEAD




TESTA ANTISHOCK
ANTISHOCK HEAD




TESTA AUTOLIVELLANTE
SELF-LEVELLING HEAD


4 REFERENZE | 4 ITEMS




25÷40 mm



40÷60 mm



60÷100 mm



100÷180 mm





REGOLAZIONE DALL'ALTO ADJUSTMENT FROM THE TOP

La chiave per la regolazione dall'alto **PocketKey** facilita la posa di piastrelle in ceramica o grès, riducendo i tempi di regolazione del supporto. PocketKey permette inoltre di settare perfettamente la planarità della pavimentazione, anche a lavori ultimati.

The **PocketKey** is the key for adjusting supports from the top: it facilitates the installation of ceramic or gres porcelain tiles by reducing the adjustment times. Thanks to the PocketKey, the setting of the flatness can be perfectly executed even when the laying of the flooring is completed.

REGOLAZIONE LATERALE LATERAL ADJUSTMENT


La regolazione laterale consente di regolare l'altezza del supporto anche quando non è possibile l'utilizzo di una chiave di regolazione. Senza bisogno di accessori extra (es. blocchi), è possibile regolare millimetricamente la posa del supporto. La regolazione laterale è raccomandata in caso di posa di pavimentazioni in decking che prevedono l'utilizzo di magatelli o quando il supporto è situato al centro della piastrella.

The lateral adjustment allows the support height to be adjusted even when the PocketKey cannot be used. Without extra accessories (e.g. blocks), it is possible to adjust the installation of the support millimeter by millimeter. Lateral adjustment is recommended in case of installation of decking laid on joists or when the support is located in the center of the tile.

TILE



UNICA TESTA DOPPIA FUNZIONE ONE HEAD DOUBLE FUNCTION



RAIL / DECKING



Grazie al Sistema QuickOn, la gamma Lunar Support è compatibile, grazie ad un'unica testa, con molteplici finiture: dalle piastre in ceramica alle lastre in pietra, fino a listoni in decking posati su magatelli Impertek.

Thanks to the QuickOn System, Lunar Support range is compatible as a result of a single head, with several floor finishes: from ceramic tiles to stone slabs and decking laid on Impertek joists.

KIT E ACCESSORI KIT AND ACCESSORIES


LUNAR SUPPORT KIT

ANELLO BASCULANTE AB-SL | AB-SL BALANCE RING



L'anello basculante, agganciato alla testa, trasforma il supporto da fisso ad autolivellante, permettendo una correzione automatica delle pendenze fino al 5%. Garantisce una posa precisa e adatta a superfici con lievi inclinazioni, migliorando la stabilità e il livellamento.

The balance ring, attached to the head, transforms the support from fixed to self-levelling, allowing automatic correction of slopes of up to 5%. It ensures accurate installation suitable on surfaces with slight inclinations, improving stability and levelling.



SIDECIP LUNAR SUPPORT CSL05 | CSL05 SIDECIP LUNAR SUPPORT

Senza tagliare la base, le SideClip Lunar Support si agganciano perfettamente al supporto rendendo la posa molto più facile e veloce. Per la posa angolare è possibile installare più SideClip Lunar Support su un singolo supporto.

Without cutting the base, the SideClip Lunar Support clasp perfectly to the support, making the laying much easier and faster. For angular laying, it is possible to install multiple SideClips Lunar Support on a single support.



WALLCLIP

Disponibile sia in acciaio che in polipropilene, utilizzata a ridosso dei muri, la clip muro consente di mantenere sempre la stessa distanza tra l'ultima piastrella e la parete. Inoltre, la particolare forma dell'aletta blocca la piastrella evitando che scivoli.

Available in steel and polypropylene, used against walls, the wall clip ensures a consistent distance between the last tile and the wall. Additionally, the special shape of the wing locks the tile in place, preventing it from slipping.



CORRETTORI DI PENDENZA | SLOPE CORRECTORS

I correttori di pendenza sono disponibili in 3 versioni a seconda della pendenza da correggere (1%, 2%, 3%). Utilizzati in combinazione con l'anello basculante possono aumentare la correzione fino all'8%.

The slope correctors are available in 3 versions depending on the slope to be corrected (1%, 2%, 3%). If used with the balance ring, they can increase the correction up to 8%.

PROLUNGHE EXTENSIONS



PROLUNGHE PSL20 E PSL80 | PSL20 AND PSL80 EXTENSIONS

Le prolunghe da 20 mm e da 80 mm sono utilizzate per ridurre il numero di articoli in cantiere e raggiungere i 420 mm di altezza. Una volta agganciate, risulteranno fisse e stabili. È possibile sovrapporre un numero massimo di 3 prolunghe. Compatibili con supporti Lunar a partire da 40 mm.

The 20 mm and 80 mm extensions are used to reduce the number of item on construction site and to reach a maximum height of 420 mm. Once clasped, they will result fixed and stable. Up to 3 extensions can be stacked. Compatible with Lunar supports starting from 40 mm height.

Lunar Support è disponibile con specifica testa decking per la posa di pavimentazioni con qualsiasi tipo di magatello. Regolabile solo lateralmente, Lunar Support decking è caratterizzato da una testa fissa convertibile in autolivellante con l'ausilio di un anello basculante. Come tutti i prodotti della famiglia Lunar Support, anche questa versione copre altezze da 25 a 420 mm, grazie all'aggiunta di prolunghe da 20 e 80 mm sovrapponibili fino ad un massimo di 3.

Lunar Support is available with a specific decking head for the installation with any kind of joists. Lunar Support decking is adjustable only laterally and it is characterized by a fixed head convertible into self-levelling thanks to a balance ring. Like all products in the Lunar Support family, this version covers heights from 25 to 420 mm, thanks to the addition of 20 and 80 mm extensions that can be stacked up to a maximum of 3.

L'incastro alla testa di magatelli da 40 mm avviene in corrispondenza delle due asole senza l'utilizzo di viti di fissaggio.

The 40 mm joists can simply be interlocked between the two tabs of the head without the need for fastening.

Il fissaggio di magatelli da 40 a 80 mm viene effettuato tramite delle viti applicate in corrispondenza delle asole.

The joists ranging from 40 to 80 mm can be fastened laterally to the head by inserting screws into the slots of the tabs.



MiniPro



SUPPORTO REGOLABILE 25-125 MM ADJUSTABLE SUPPORT 25-125 MM

MiniPro è il supporto dalla massima versatilità che consente di coprire altezze da 25 a 50 mm con un unico prodotto. Grazie alla base regolabile e alla prolunga MiniDome inclusa, MiniPro mantiene l'altezza minima e raggiunge la massima desiderata. Questo innovativo supporto racchiude le migliori caratteristiche della gamma Pedestal Line: regolazione dall'alto e dalla base, testa autolivellante per regolare automaticamente la pendenza fino al 5% e, grazie al blocco bascula, la testa può diventare saldamente fissa. Ma ciò che lo distingue è il rivoluzionario sistema QuickOn, una nuova aletta progettata sia per la posa di piastre in ceramica, lastre in pietra che listoni in decking con RailSystem.

MiniPro is an extremely versatile support that allows you to cover heights from 25 to 50 mm with a single product. Thanks to the adjustable base and the MiniDome extension included, MiniPro maintains the minimum height and reaches the desired maximum height. This innovative support incorporates the best features of the Pedestal Line range: adjustment from the top and the base, a self-levelling head to automatically adjust the slope up to 5% and, thanks to the fix ring, the head can become securely fixed. But what sets it apart is the revolutionary QuickOn system, a new tab designed for laying ceramic tiles, stone slabs and decking with RailSystem.



SISTEMA ALL IN ONE
ALL IN ONE SYSTEM



PICCOLE ALTEZZE
SMALL HEIGHTS



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



TESTA FISSA
FIXED HEAD



REGOLAZIONE DALL'ALTO
ADJUSTMENT FROM THE TOP



TESTA ANTISHOCK
ANTISHOCK HEAD



REGOLAZIONE LATERALE
LATERAL ADJUSTMENT



TESTA AUTOLIVELLANTE
SELF-LEVELLING HEAD

POCKETKEY

TESTA UNICA
ONE HEAD


DOME
50 - 75 mm

* prodotto venduto separatamente
* product sold separately

MINIDOME
37,5 - 50 mm

* inclusa
* included


BASE
25 - 37,5 mm




Grazie all'esclusivo sistema QuickOn, con un'unica testa è facile e veloce passare dalla modalità di posa per ceramica e pietra a quella per la posa di doghe in decking. La duplice funzionalità della testa, resa possibile dalla aletta QuickOn, ottimizza gli spazi di stoccaggio e la gestione logistica dei magazzini, semplifica il calcolo delle quantità necessarie e permette una posa veloce e facile, garantendo sicurezza e robustezza.

Thanks to the exclusive QuickOn system, it is easy and quick to switch from tile to decking laying mode with a single head. The dual functionality of the head optimises storage spaces and logistical management of warehouses, simplifies the calculation of the necessary quantities and the installation, guaranteeing safety and sturdiness.


TILE



**UNICA TESTA
DOPPIA FUNZIONE
ONE HEAD
DOUBLE FUNCTION**



RAIL / DECKING



MINIPRO KIT



TESTA AUTOLIVELLANTE
Con correzione automatica della pendenza fino al 5%

SELF-LEVELLING HEAD
With automatic slope correction up to 5%



FIX RING
Necessario per convertire la testa del supporto da autolivellante a fissa

FIX RING
Necessary to convert the self-leveling head into a fixed head



POCKETKEY
Chiave per la regolazione dall'alto dei supporti

POCKETKEY
Key for adjusting the supports from the top

PROLUNGA | EXTENSION



DOME h 25 MM
Prolunga sovrapponibile da 25 mm. Sovrapponibile per un massimo di 3 volte.

DOME h 25 MM
25 mm stackable extension. Stackable up to 3 times.




h 25÷75 mm



h 25÷100 mm



h 25÷125 mm



MiniPro
25÷50 mm



MiniPro
+
Dome
50÷75 mm



MiniPro
+
Dome x2
75÷100 mm



MiniPro
+
Rail
da/from 50 mm



MiniPro
+
Decking
da/from 50 mm

BalancePro



SUPPORTO REGOLABILE 25-1025 MM ADJUSTABLE SUPPORT 25-1025 MM

Con BalancePro sono sufficienti 6 referenze per soddisfare ogni tipo di esigenza di posa. Questo innovativo prodotto infatti copre le altezze da 25 a 1025 mm e, grazie al rivoluzionario sistema "All in One", la testa può essere usata per regolare automaticamente la pendenza fino al 5% o essere saldamente bloccata per tutte le situazioni che richiedono una maggiore stabilità, come nei casi di posa perimetrale di piastrelle di piccolo formato. Inserendo l'anello a ridosso della testa, infatti, si può bloccare saldamente il movimento basculante del sistema di autoregolazione della pendenza.

With BalancePro, 6 items are enough to satisfy every laying need. This innovative product, as a matter of fact, covers height from 25 to 1025 mm and, thanks to the revolutionary system "All in One", the head can be used to automatically adjust the slope up to 5% or to be tightly locked for all the situations which require a greater stability, as for the perimetral laying of small-format tiles. By inserting a little ring close the head, tilting movement at the base of the slope self-adjustment system can be firmly blocked.



SISTEMA ALL IN ONE
ALL IN ONE SYSTEM



TESTA ANTISHOCK
ANTISHOCK HEAD



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



TESTA FISSA
FIXED HEAD



6 REFERENZE GRANDE ESCURSIONE
6 ITEMS FOR A GREAT RANGE OF HEIGHTS



TESTA AUTOLIVELLANTE
SELF-LEVELLING HEAD

POCKETKEY

TESTA UNICA
ONE HEAD

PBP10
100 mm



* prodotto venduto separatamente
* product sold separately

BASE



L'innovativo sistema di aggancio delle prolunghie avviene con un semplice click grazie alle due alette che si innescano a scatto alla base del supporto.

The innovative extension coupling system allows with a simple click to hook the two flaps of the extension to the base of the support.

TILE**UNICA TESTA
DOPPIA FUNZIONE
ONE HEAD
DOUBLE FUNCTION****RAIL / DECKING****Teste | Heads****TILE / RAIL****HEXAGONAL
TILE****WOOD TILE****DECKING****BALANCEPRO KIT**

TESTA AUTOLIVELLANTE
Con correzione automatica della
pendenza fino al 5%

SELF-LEVELLING HEAD
With automatic slope correction up to 5%



FIX RING
Necessario per convertire la testa del
supporto da autolivellante a fissa

FIX RING
Necessary to convert the self-levelling
head into a fixed head



TWIST LOCK RING
Necessario per poter regolare il supporto
dalla base quando si posiziona al centro
della piastrella

TWIST LOCK RING
Necessary to be able to adjust the support
from the base when positioning in the centre
of the tile



POCKETKEY
Chiave per la regolazione dall'alto
dei supporti

POCKETKEY
Key for adjusting the supports from
the top

PROLUNGHE | EXTENSIONS

DOME h 25 MM
Prolunga sovrapponibile da 25 mm.
Sovrapponibile per un massimo di 3 volte.

DOME h 25 MM
25 mm stackable extension.
Stackable up to 3 times.



PROLUNGA h 100 MM
Prolunga sovrapponibile da 100 mm.
Sovrapponibile per un massimo di 8 volte.

EXTENSION h 100 MM
100 mm stackable extension.
Stackable up to 8 times.



PROLUNGHE h 5-10 MM
Prolunga sovrapponibile da 5 e 10 mm.
Sovrapponibile per un massimo di 2 volte.

EXTENSIONS h 5-10 MM
5 and 10 mm stackable extensions.
Stackable up to 2 times.

PrimeUp

SUPPORTO REGOLABILE 10-25 MM
ADJUSTABLE SUPPORT 10-25 MM

PrimeUp è il supporto ad altezza regolabile alto solo 10 mm che, grazie allo speciale meccanismo di regolazione e la combinazione di 2 prolunghe, può raggiungere i 25 mm di altezza. Anche con parte della pavimentazione già posata, PrimeUp può essere facilmente regolato in altezza.

PrimeUp is a height-adjustable support that is only 10 mm high. Thanks to its special adjustment mechanism and the combination of two extensions, it can reach a height of 25 mm. Even with part of the floor already laid, PrimeUp can be easily adjusted in height.



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



REGOLAZIONE LATERALE
LATERAL ADJUSTMENT



PICCOLE ALTEZZE
FIXED HEAD



TESTA FISSA
FIXED HEAD

Teste | Heads



TILE



RAIL



DECKING

PROLUNGA | EXTENSION



PROLUNGA PRIMEUP E MINIMART h 5 MM

Prolunga specifica per PrimeUp e MiniMart, facilmente installabile al di sotto della base delle due tipologie di supporti. La prolunga può essere applicata singolarmente o, per una maggiore altezza, essere sovrapposta.

PRIMEUP E MINIMART EXTENSION h 5 MM

The specific extension for PrimeUp and MiniMart is easily installable below the base of the two types of supports. The extension can be applied individually or, for a greater height, it can be overlapped.

MiniMart & MegaMart S

SUPPORTI REGOLABILI DA 22 A 40 MM E DA 35 A 1021 MM

ADJUSTABLE SUPPORT FROM 22 TO 40 MM AND FROM 35 TO 1021 MM

MiniMart è il supporto dalle altezze particolarmente ridotte, utilizzabile con o senza testina specifica e con un'escursione da 22 a 30 mm o da 28 a 40 mm. MegaMart S è invece una linea di supporti robusti e imponenti che possono estendere la loro altezza fino a 1021 mm, grazie alle prolunghe. Principale caratteristica di queste ultime è l'estrema facilità di applicazione: in un solo gesto la prolunga è inserita, velocizzando la fase di posa. Su tutta la serie è possibile regolare l'altezza con l'aiuto della pratica chiave di regolazione e annullare pendenze fino al 10% con i pratici correttori di pendenza CP. Sia per MiniMart che per MegaMart S è disponibile un ampio ventaglio di testine per ogni situazione, sia con posa di piastrelle che di decking.

MiniMart is a support with a particularly low profile, which can be used with or without a specific head and offers a range of 22 to 30 mm or 28 to 40 mm. MegaMart S, on the other hand, is a range of robust and imposing supports that can be extended up to 1021 mm in height using extension pieces. The main feature of the latter is their extreme ease of installation: the extension is fitted in a single step, speeding up the installation process.

Across the entire range, the height can be adjusted using the handy adjustment key, and slopes of up to 10% can be corrected with the practical CP slope correctors. For both MiniMart and MegaMart S, a wide range of heads is available for every situation, whether for laying tiles or decking.



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



REGOLAZIONE LATERALE
LATERAL ADJUSTMENT



PICCOLE ALTEZZE
FIXED HEAD



TESTA FISSA
FIXED HEAD

Teste | Heads



TILE



RAIL



DECKING

PROLUNGHE | EXTENSIONS



PROLUNGA PRIMEUP E MINIMART h 5 MM

Prolunga specifica per PrimeUp e MiniMart, facilmente installabile al di sotto della base delle due tipologie di supporti. La prolunga può essere applicata singolarmente o, per una maggiore altezza, essere sovrapposta.

PRIMEUP E MINIMART EXTENSION h 5 MM

The specific extension for PrimeUp and MiniMart is easily installable below the base of the two types of supports. The extension can be applied individually or, for a greater height, it can be overlapped.

PROLUNGA MEGAMART S h 90 MM

La prolunga per MegaMart S consente di estendere facilmente l'altezza dei supporti fino a 1021 mm. Grazie al sistema di aggancio a "click", l'applicazione è rapida e sicura, semplificando la fase di posa con un semplice gesto.


MEGAMART S EXTENSION h 90 MM

The MegamartS extension makes it easy to increase the height of the supports up to 1021 mm. Thanks to the "click" coupling system, the application is quick and safe, making the installation process easier with a simple gesture.

Balance

SUPPORTI REGOLABILI DA 47 A 392 MM
ADJUSTABLE SUPPORTS FROM 47 TO 392 MM

Per le situazioni di posa con superfici particolarmente irregolari, Impertek ha arricchito la storica gamma Martinetto con la serie di supporti Balance: 7 supporti con escursione da 47 a 392 mm con integrata la testa autolivellante Balance, che regola automaticamente la pendenza del piano di posa fino al 5%. Disponibili con quattro tipologie di alette (altezza h 10 mm e spessore 2, 3, 4 oppure 6 mm) sono ideali per pavimentazioni in pietra e ceramica.



For installation with particularly uneven surfaces, Impertek has enriched Martinetto range with the Balance supports series: 7 supports to cover height from 47 to 392 mm and an integrated Balance self-levelling head, to automatically adjusts the slope of the laying surface up to 5%. Available with four types of tabs (10 mm high and 2, 3, 4 or 6 mm thick), they are ideal for stone and ceramic floors.



TILE
TILE



TESTA ANTISHOCK
ANTISHOCK HEAD



TESTA AUTOLIVELLANTE
SELF-LEVELLING HEAD



7 PRODOTTI - RANGE 47 ÷ 392 MM
7 PRODUCTS - RANGE 47 ÷ 392 MM

AntiShock

SUPPORTI REGOLABILI DA 35 A 380 MM
ADJUSTABLE SUPPORTS FROM 35 TO 380 MM

Massima versatilità di escursione, ampia gamma di prolunghe combinabili e accessori per la livellazione e una gomma per l'attenuazione dei rumori: il gommino antishock.

I supporti AntiShock sono la normale evoluzione di un prodotto versatile e intramontabile come il supporto Martinetto. Dotati di gommino antishock al di sopra della testa fissa, sono in grado di assorbire i rumori e migliorare il comfort acustico sotto le terrazze.



Maximum versatility of excursion, wide range of combinable extensions and accessories for levelling and a rubber for noise attenuation: the anti-shock rubber.

AntiShock supports are the normal evolution of a versatile and timeless product such as the Martinetto support. Equipped with anti-shock rubber on the fixed head, they are able to absorb noise and improve the acoustic comfort for the lower level.



TILE
TILE



TESTA ANTISHOCK
ANTISHOCK HEAD



7 PRODOTTI - RANGE 35 ÷ 380 MM
7 PRODUCTS - RANGE 35 ÷ 380 MM


Martinetto

SUPPORTI REGOLABILI DA 35 A 380 MM
ADJUSTABLE SUPPORTS FROM 35 TO 380 MM

Grazie al sistema di combinazione tra base, prolunghe e teste specifiche, il supporto Martinetto risolve in un unico prodotto la posa su tipologie di cantieri molto differenti tra loro. Una selezione di teste specifiche garantisce la giusta soluzione per la posa sia con finiture tile (con alette di altezza 18 mm e spessore 2, 4, 6 o 10 mm) che con decking (piatta con diametro 120 mm, circolare con alloggiamenti per magatelli da 40 o 60 mm o rettangolare 90x120 mm).

Thanks to the combination between base, extensions and specific heads, the Martinetto support solves in a single line the installation on different types of construction sites.

A selection of specific heads guarantees the right solution, both for installation of tile (with tabs 18 mm high and 2, 4, 6 or 10 mm thick) and decking (a smooth head with 120 mm diameter, a circular head for 40 or 60 mm joists or a rectangular one 90x120 mm).



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



7 PRODOTTI - RANGE 35 ÷ 380 MM
7 PRODUCTS - RANGE 35 ÷ 380 MM

Teste | Heads



Balance h 10 mm
 sp | thk 2-4 mm



AntiShock h 10 mm
 sp | thk 2-4 mm



Paver h 18 mm
 sp | thk 2-4 mm




DECKING

Prolunghe | Extensions



PM-15



PM-20



PM-30



La prolunga h 15 mm è sovrapponibile e installabile tra la vite e la testa.

The extension h 15 mm is superimposable and installable between the screw and the head.

Le prolunghe h 20 mm e h 30 mm sono installabili tra la base e la vite.

The h 20 mm and h 30 mm extensions can be installed between the base and the screw.

DeckoLight

SUPPORTO AVVITABILE PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE SU TERRENO NATURALE
SCREW-ADJUSTABLE PEDESTAL FOR RAISED FLOORING ON NATURAL GROUND

DeckoLight è il nuovo supporto Impertek in polipropilene ad alta resistenza, progettato per la posa diretta sul terreno senza necessità di basi o fondazioni. Ideale per pavimentazioni sopraelevate da esterno, assicura stabilità, precisione e sicurezza. Compatibile con teste Lunar Decking e Tile/Rail, consente la posa di ceramica, pietra e decking su un unico sistema, ideale per giardini e camminamenti outdoor.

Deckolight is Impertek's new high-strength polypropylene support, designed for direct installation on the ground without the need for bases or foundations. Ideal for elevated outdoor flooring, it ensures stability, precision, and safety. Compatible with Lunar Decking and Tile/Rail heads, it allows the installation of ceramic, stone, and decking on a single system, making it perfect for gardens and outdoor walkways.



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



RAIL
RAIL



TESTA FISSA
FIXED HEAD



TESTA AUTOLIVELLANTE
SELF-LEVELLING HEAD



TESTA ANTISHOCK
ANTISHOCK HEAD



PLANARITÀ PERFETTA
PERFECT FLATNESS



REGOLAZIONE DALL'ALTO
ADJUSTMENT FROM THE TOP



REGOLAZIONE LATERALE
LATERAL ADJUSTMENT





INVISIBILE
INVISIBLE




ISPEZIONABILE
INSPECTABLE

QUICKON HEAD



DECKING HEAD



La chiave per la regolazione dall'alto **PocketKey** facilita la posa di piastrelle in ceramica o grès, riducendo i tempi di regolazione del supporto. PocketKey permette inoltre di settare perfettamente la planarità della pavimentazione, anche a lavori ultimati.

The **PocketKey** is the key for adjusting supports from the top: it facilitates the installation of ceramic or gres porcelain tiles by reducing the adjustment times. Thanks to the PocketKey, the setting of the flatness can be perfectly executed even when the laying of the flooring is completed.



Le prolunghe Lunar, disponibili nelle varianti da 20 mm e 80 mm, offrono una soluzione versatile per la regolazione precisa dell'altezza dei supporti. Garantiscono facilità di installazione e stabilità.

Lunar extensions, available in 20 mm and 80 mm versions, offer a versatile solution for precise height adjustment of supports. They guarantee easy installation and stability.



Agganciato alla testa, l'**anello basculante** consente di trasformare il supporto da fisso ad autolivellante, per una correzione automatica delle pendenze fino al 5%.

Attached to the head, the **balance ring** allows the support to be transformed from fixed to self-levelling, for an automatic slope correction up to 5%.

La **regolazione laterale** consente di regolare l'altezza del supporto, anche quando non è possibile utilizzare una chiave di regolazione.

Lateral adjustment allows the height of the support to be adjusted, even when an adjustment key cannot be used.

L'**adattatore di avvitamento**, sviluppato appositamente da Impertek, permette un ancoraggio semplice, stabile e preciso al suolo, tramite l'innesto su trivella manuale o motorizzata. Una volta fissata la vite al suolo, è possibile agganciare con facilità la prolunga e le teste Lunar Decking o Tile/Rail, ottenendo un sistema modulare, sicuro e altamente adattabile ad ogni tipo di progetto.

The **screwing adapter**, by Impertek, allows a simple, stable, and precise anchoring to the ground using a manual or motorized auger. Once the screw is secured in the soil, the extension and Lunar Decking or Tile/Rail heads can be easily attached, creating a modular, safe, and highly adaptable system for any project.

	PSL20 ×1	PSL20 ×2	PSL20 ×3
DeckoLight 60÷90 mm	80÷110 mm	100÷130 mm	120÷150 mm
DeckoLight + PSL80 ×1 140÷170 mm	160÷190 mm	180÷210 mm	200÷230 mm
DeckoLight + PSL80 ×2 220÷250 mm	240÷270 mm	260÷290 mm	280÷310 mm
DeckoLight + PSL80 ×3 300÷330 mm	/	/	/

Deckofix

PER INSTALLAZIONI SENZA FONDAMENTA FOR INSTALLATIONS WITHOUT FOUNDATIONS

Deckofix è una soluzione innovativa ed ecologica per la creazione di passaggi pedonali, terrazzamenti e bordi piscina, apprezzata per la sua facilità di installazione e rimozione. Piantato direttamente nel terreno senza necessità di basi cementate, Deckofix riduce l'impatto ambientale e può essere riciclato una volta rimosso. Con un diametro di 123 mm, è compatibile con travetti da 120x200 mm e offre una portata di 800 kg per supporto. Resistente a temperature da -50°C a 90°C, è ideale per ambienti freddi e caldi. La regolazione in altezza da 35 a 250 mm consente un'installazione precisa e adattabile.

Deckofix is an innovative and environmentally friendly solution for the creation of walkways, terraces and pool sides, appreciated for its ease of installation and removal. Inserted directly into the ground without the need for concrete bases, Deckofix reduces the environmental impact and can be recycled once removed. With a diameter of 123 mm, it is compatible with 120x200 mm joists and offers a load capacity of 800 kg per support. Resistant to temperatures from -50°C to 90°C, it is ideal for cold and hot environments. The height adjustment from 35 to 250 mm allows for precise and adaptable installation.



DECKING
DECKING



ISPEZIONABILE
INSPECTABLE



SICURO
SAFE




RESISTENTE AL PESO
WEIGHT-RESISTANT



Dsg

DISTANZIATORI PER POSA SU SABBIA, GHIAIA & ERBA SPACERS FOR LAYING ON SAND, GRAVEL & GRASS

I distanziatori DSG sono speciali supporti da utilizzare direttamente sul terreno. Perfetti per l'applicazione su sabbia, ghiaia ed erba, rialzano la pavimentazione dalla superficie di posa e creano le fughe tra una piastrella e l'altra. Sono disponibili con alette di spessore da 4 millimetri e, nella versione DSG-P, con puntale di ancoraggio per una migliore tenuta anche nei terreni più morbidi.



DSG spacers are special supports for use directly on the ground. Perfect for application on sand, gravel and grass, they raise the flooring from the laying surface and create the joints between tiles. They are available with 4 millimetre-thick tabs and, in the DSG-P version, with an anchoring spike for better grip even in the softest soils.

- A. Alette con spessore 4 mm facilmente removibili
4 mm thick tabs, easily removable
- B. Il fondo piatto, oltre a pareggiare facilmente le piastre evita che le stesse si muovano mantenendole sempre allineate
The shape, in addition to easily flattening the tiles, prevents them from moving while always keeping them aligned
- C. Puntale di ancoraggio per una migliore tenuta su terreni morbidi (solo nella versione DSG41)
Anchor tip for better sealing on soft ground (only in DSG41 version)

Supporti fissi FIXED SUPPORTS

SUPPORTI AD ALTEZZA FISSA PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI FIXED HEIGHT SUPPORTS FOR RAISED FLOORINGS

I supporti fissi sono utilizzati soprattutto per aerare la soletta, proteggere il manto impermeabile distribuendo il carico su una superficie adeguata, rendere facilmente ispezionabile e riparabile il sistema d'impermeabilizzazione rendendolo praticabile senza caricare troppo la soletta esistente. La forma circolare si adatta perfettamente a piani di posa anche irregolari e, per alcuni, il corpo è frazionabile in due o quattro parti, per essere utilizzabili lungo i verticali o a ridosso degli angoli. Alcuni modelli sono perfettamente piatti, come gli Elastic e i Mini Elastic, altri nella parte superiore presentano quattro alette distanziatrici che permettono di realizzare la fuga.

Fixed height supports are mainly used to ventilate the slab, protect the waterproofing membrane by distributing the load over an adequate surface area, make the waterproofing system easy to inspect and repair, and make it safe to walk on without overloading the existing slab. The circular shape also adapts perfectly to irregular laying surfaces and for some, the body can be divided into two or four parts to be used along walls or next to corners. Some models are perfectly flat, such as the Elastic and Mini Elastic, while others have four spacer tabs on the upper part to create the joint.

FISSI FIXED



SF-14/ SF-17




SA401/ SA402

SPAZIATORI A CROCE CROSS-SPACER



SPB03



SP-03

ELASTIC



EL-01



EL-02



EL-03



EL-04



EL-05



EL-06





PEDESTAL LINE
Fire Resistant



BalancePro V0

SUPPORTO AUTOESTINGUENTE 25-1025 MM
SELF-EXTINGUISHING SUPPORT 25-1025 MM

Supporti con materiali autoestinguenti di classe V0, per una protezione totale contro il fuoco. Prestazioni elevate di carico e resistenza, ideali per ambienti sensibili al rischio incendio.

Supports with V0-rated self-extinguishing materials for total fire protection. High load and resistance performance, ideal for fire-sensitive environments.



SISTEMA ALL IN ONE
ALL IN ONE SYSTEM



TESTA ANTISHOCK
ANTISHOCK HEAD



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



TESTA FISSA
FIXED HEAD



6 REFERENZE GRANDE ESCURSIONE
6 ITEMS FOR A GREAT RANGE OF HEIGHTS



TESTA AUTOLIVELLANTE
SELF-LEVELLING HEAD



AUTOESTINGUENTE
SELF-EXTINGUISHING



SICURO E RESISTENTE
SAFE AND RESISTANT


POCKETKEY

TESTA UNICA
ONE HEAD

PBP10
100 mm

* prodotto venduto separatamente
* product sold separately

BASE



L'innovativo sistema di aggancio delle prolunghe avviene con un semplice click grazie alle due alette che si innescano a scatto alla base del supporto.


The innovative extension coupling system allows with a simple click to hook the two flaps of the extension to the base of the support.

SteelMart

SUPPORTO IN ACCIAIO 25-300 MM
SUPPORTO IN ACCIAIO 25-300 MM

Una linea completa e versatile concepita per garantire l'integrità strutturale delle pavimentazioni nelle terrazze esterne in caso di incendio, SteelMart è il primo supporto al mondo in Classe A1 FL. Con un range di altezze da 25 a 300 mm, il supporto in acciaio zincato ha la possibilità di regolare la pendenza fino al 5% di dislivello grazie alla testa autolivellante e garantire una regolazione millimetrica. SteelMart è stato progettato per supportare qualsiasi tipo di finitura: tile, pietra, posa mista e perfettamente studiato per ogni tipo di sottostruttura in magatelli e RailSystem per decking.

A complete and versatile line designed to guarantee the structural integrity of the floors in the outdoor terraces in case of fire, SteelMart is the first support in the world in Class A1 FL. With a range of heights from 25 to 300 mm, the galvanised steel support has the possibility to correct the slope up to 5% thanks to the self-levelling head always guaranteeing a millimetric adjustment. SteelMart has been designed to support any type of floor: tile, stone, mixed finishes and joists substructure, including RailSystem to lay decking.



TILE E DECKING
TILE AND DECKING




IGNIFUGO
FIRE-RESISTANT




9 REFERENZE GRANDE ESCURSIONE
9 ITEMS FOR A GREAT
RANGE OF HEIGHTS

TILE



DECKING/RAIL



Sistemi | Systems

Video | Videos



Esplora la nostra raccolta di video per conoscere di più sul mondo Impertek: **novità di prodotto, tutorial per un corretto assemblaggio e guide pratiche all'installazione** ti accompagneranno in ogni fase del progetto.

Explore our video collection to learn more about the world of Impertek: **product updates, assembly tutorials and practical installation guides** to support you through every stage of your project.



GravitySystem



SISTEMA DI SICUREZZA E ANTIVENTO SAFETY AND WINDPROOF SYSTEM

GravitySystem è una soluzione progettata per pavimenti sopraelevati da esterno, capace di rispondere anche alle esigenze di posa più complesse. Grazie alla sua struttura avanzata, garantisce sicurezza e stabilità eccezionali, anche in caso di rottura delle piastrelle o in condizioni di forte vento, offrendo al contempo ispezionabilità e regolazione post-installazione. Il cuore del sistema è GravityGrid, una griglia modulare che, utilizzata insieme agli altri componenti del sistema o con i soli supporti Impertek, permette di realizzare qualsiasi tipologia di pavimentazione, anche multi-formato. GravitySystem è la soluzione ideale per chi cerca un pavimento sicuro, versatile e durevole nel tempo.

GravitySystem is a solution designed for raised outdoor flooring, capable of meeting even the most complex installation requirements. Thanks to its advanced structure, it guarantees exceptional safety and stability, even in the event of tile breakage or strong wind conditions, while allowing post-installation inspection and adjustment. The heart of the system is GravityGrid, a modular grid that can be used either in combination with the other system components or exclusively with Impertek supports, enabling the creation of any type of flooring, including multi-format layouts. GravitySystem is the perfect choice for those looking for a safe, versatile and long-lasting flooring system.



TAPPETO ERBOSO
TURF GRASS



REGOLAZIONE DALL' ALTO
ADJUSTMENT FROM THE
TOP



RESISTENTE AL PESO
WEIGHT-RESISTANT



MULTI-FORMATO
MULTI-FORMAT



SISTEMA ANTIVENTO
WINDPROOF SYSTEM



ISPEZIONABILE
INSPECTABLE




TILE
TILE



SICURO
SAFE



INVISIBILE
INVISIBLE



GravitySpacer semplifica la posa di piastrelle, anche multi-formato, garantendo un'installazione sicura ed esteticamente perfetta senza necessità di incollare la finitura.

GravitySpacer simplifies the installation of tiles, even multi-format, ensuring a safe and aesthetically perfect installation without the need to glue the finish.

I supporti rimangono sempre regolabili in altezza grazie alla chiave **TopKey**; anche a pavimentazione completata è infatti possibile correggere eventuali dislivelli, garantendo sempre la perfetta resa estetica.

Supports are always height-adjustable thanks to the **TopKey**; even after the flooring is installed, it is possible to correct any unevenness, ensuring a perfect aesthetic result.

GravityGrid è il cuore del sistema: garantisce sicurezza e stabilità alla pavimentazione, anche in caso di rottura delle piastrelle. Realizzato con materiali riciclati e riciclabili, offre una soluzione eco-sostenibile per pavimentazioni durevoli e sicure.

GravityGrid is the heart of the system: it guarantees safety and stability for flooring, even in the event of tile breakage. Made from recycled and recyclable materials, it offers an eco-friendly solution for durable and safe flooring.




GravitySystem è compatibile con tutti i supporti Impertek, permettendo una maggiore flessibilità nell'installazione e nella personalizzazione.

GravitySystem is compatible with all Impertek supports, providing greater flexibility in installation and customization.

Accessori | Accessories

GRAVITYSNAP



GravitySnap è l'accessorio progettato per collegare tra loro le griglie GravityGrid in tutte le situazioni in cui non è previsto l'incollaggio della piastrella, prevenendo eventuali spostamenti delle griglie.

GravitySnap is the accessory designed to connect GravityGrids together in all situations where tile bonding is not required, preventing any movement of the grids.


GRAVITYFIT



GravityFit semplifica l'installazione di GravityGrid direttamente sulla testa dei supporti. Garantisce una posa precisa e rapida, riducendo i tempi di lavorazione in cantiere e mantenendo il sistema sempre facilmente ispezionabile.

GravityFit simplifies the installation of GravityGrid directly onto the head of the supports. It ensures precise and fast placement, reducing on-site installation time and maintaining the system easily accessible for inspection.

GRAVITYCOVER



GravityCover è progettato per la posa di manti di erba sintetica. Garantisce una copertura perfetta dei punti aperti per prevenire il rischio di affondamenti. Dotato di fori di drenaggio, consente il deflusso dell'acqua, garantendo l'integrità del manto sintetico.

GravityCover is designed for the installation of synthetic grass surfaces. It ensures perfect coverage of open points to prevent the risk of sinking. Equipped with drainage holes, it allows water runoff, preserving the integrity of the synthetic turf.

PROFILO METALLICO DI RINFORZO METAL REINFORCEMENT PROFILE






Progettato per rinforzare i lati delle griglie Gravity, garantisce una maggiore stabilità del sistema, in particolare nella posa di piastre multi-formato e manti erbosi.

Designed to reinforce the sides of Gravity grids, it ensures greater system stability, particularly when installing multi-format paving slabs and grass surfaces.

Sistema antivento | Windproof system

GravityLock + GravityCross sono accessori progettati per rendere il GravitySystem antivento, garantendo una stabilità ottimale anche in condizioni di forte vento. **GravityLock** fissa saldamente la griglia al supporto, mentre **GravityCross** crea fughe estetiche uniformi da 4 mm, facilitando l'installazione. Grazie alla loro concezione, il sistema rimane facilmente sbloccabile, permettendo di ispezionare la superficie sottostante in qualsiasi momento senza necessità di demolizione e senza compromettere la sottostruttura, facilitando così la manutenzione continua.

GravityLock + GravityCross are accessories designed to make the GravitySystem windproof, ensuring optimal stability even in strong winds. **GravityLock** firmly secures the grid to the support, while **GravityCross** creates uniform, visually attractive 4mm joints, facilitating installation. The system design means they can be easily released, allowing the underlying surface to be inspected at any time without the need for demolition and without compromising the substructure, thus facilitating ongoing maintenance.




Sbloccato
Unlocked

Bloccato
Locked


GravitySystem con sistema antivento installato è compatibile con i supporti Impertek **Lunar**, **BalancePro** e **MiniPro**.

GravitySystem with the windproof system installed is compatible with Impertek **Lunar**, **BalancePro** and **MiniPro** supports.



Compatibilità accessori | Accessories compatibility

	GRAVITYSNAP	GRAVITYFIT	GRAVITYCOVER	PROFILO METALLICO METAL PROFILE	GRAVITYLOCK + GRAVITYCROSS
GRAVITYSNAP	/	⊗	⊗	⊗	⊙
GRAVITYFIT	⊗	/	⊗	⊗	⊙
GRAVITYCOVER	⊗	⊗	/	⊙	⊙
PROFILO METALLICO METAL PROFILE	⊗	⊗	⊙	/	⊗
GRAVITYLOCK + GRAVITYCROSS	⊙	⊙	⊙	⊗	/



RailSystem

IL SISTEMA PER SOTTOSTRUTTURE STABILI E VERSATILI
THE SYSTEM FOR STABLE AND VERSATILE SUBSTRUCTURES

RailSystem è il sistema completo e componibile per la realizzazione di sottostrutture per pavimentazioni sopraelevate dedicate alla posa di finiture in decking, pietra e ceramica. Il sistema è composto da magatelli in alluminio che, abbinati agli appositi supporti, permettono la posa di doghe, listoni e lastre di qualsiasi formato e dimensione, anche con finiture miste. RailSystem consente di realizzare un'orditura semplice, doppia o a croce, garantendo massima libertà progettuale e un'elevata versatilità applicativa. Il sistema include i **profili EasyRail 60x20 mm, MiniRail 40x20 mm e T-Rail 60x20 mm**, progettati per adattarsi facilmente alla posa delle principali soluzioni di decking, ceramica e pietra presenti sul mercato. Tra gli elementi distintivi del sistema spicca T-Rail, il magatello in alluminio a **doppia funzionalità** progettato sia per la posa di lastre in ceramica e pietra, grazie alla speciale crocetta che consente fughe precise da 4 mm, sia per l'installazione di doghe in legno o materiale composito. La struttura è studiata per favorire il rapido deflusso dell'acqua piovana e integra apposite corsie per l'inserimento della guarnizione in TPE, contribuendo all'assorbimento dei rumori e al comfort della pavimentazione finale. Un sistema completo, progettato per offrire prestazioni elevate, semplicità di posa e massima affidabilità nel tempo.

RailSystem is a complete and modular system designed for the construction of raised flooring substructures for decking, stone, and ceramic surface installations. The system consists of aluminum joists which, combined with dedicated pedestals, enable the installation of boards, planks, and slabs of any size and format, including mixed-finish surfaces. RailSystem allows the creation of single, double, or cross-laid frameworks, ensuring maximum design freedom and outstanding application versatility. The system includes the **EasyRail 60x20 mm, MiniRail 40x20 mm, and T-Rail 60x20 mm aluminum profiles**, engineered to adapt easily to the installation requirements of the leading decking, ceramic, and stone solutions available on the market, while ensuring strength, stability, and installation precision. Among the system's distinctive elements, T-Rail stands out as a **dual-function** aluminum joist specifically designed for both ceramic and stone slab installations, thanks to its special spacer that creates precise 4 mm joints, and for the installation of wood or composite decking boards. Its structure is engineered to promote rapid rainwater drainage and incorporates dedicated channels for the insertion of TPE gaskets, helping to reduce noise and enhance the comfort of the finished flooring system. A complete system designed to deliver high performance, ease of installation, and maximum long-term reliability.



VELOCITÀ DI POSA
FASTER LAYING



TILE E DECKING
TILE AND DECKING




APPOGGIO TOTALE DELLA PIASTRELLA
FULL TILE SUPPORT



LEGGERO E RESISTENTE
LIGHTWEIGHT AND RESISTANT


CROSS RAIL 40 + MINIRAIL 40 | DECKING

Orditura semplice | Single-layer framework




CROSS RAIL 60 + EASYRAIL 60 + TOP RAIL | TILE

Orditura semplice | Single-layer framework




CROSS RAIL 60 + EASYRAIL 60 | DECKING




CROSS RAIL 40 + MINIRAIL 40 | DECKING

Doppia orditura | Double-layer framework




CROSS RAIL 60 + EASYRAIL 60 | TILE & DECKING

Doppia orditura | Double-layer framework




CROSS RAIL 60 + EASYRAIL 60 + TOP RAIL | TILE

Orditura incrociata | Cross-frame framework



QUICKON + EASYRAIL 60 + TOP RAIL | TILE

Orditura semplice | Single-layer framework



T-Rail



GUARNIZIONE ANTISHOCK
ANTISHOCK GASKET



DEFLUSSO RAPIDO
RAPID OUTFLOW



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



VELOCITÀ DI POSA
FASTER LAYING




LEGGERO E RESISTENTE
LIGHTWEIGHT AND RESISTANT




APPOGGIO TOTALE DELLA PIASTRELLA
FULL TILE SUPPORT

QUICKON + T-RAIL + CROSS | TILE



QUICKON + T-RAIL | DECKING



Accessori | Accessories

Video | Videos



Esplora la nostra raccolta di video per conoscere di più sul mondo Impertek: **novità di prodotto, tutorial per un corretto assemblaggio e guide pratiche all'installazione** ti accompagneranno in ogni fase del progetto.

Explore our video collection to learn more about the world of Impertek: **product updates, assembly tutorials and practical installation guides** to support you through every stage of your project.



Clips

SIDECLIP E WALLCLIP SIDECLIP AND WALLCLIP

Il sistema SideClips è il metodo più semplice e veloce per creare gradini precisi e una perfetta battuta verticale nelle pavimentazioni sopraelevate da esterno.

SIDECLIP

In pochi gesti è facile e veloce applicare ai supporti perimetrali le SideClips Perimetro CL-06 sulla testa e alla base del supporto. Allo stesso modo, è possibile applicare ai supporti angolari le SideClips Angolari CL-07 sulla testa e sotto la base del supporto. Tra le due clip sarà possibile posizionare la piastrella di tamponamento creando così un gradino con un ottimo risultato estetico. Le SideClips sono applicabili, a partire dai 22 mm, a tutti i supporti regolabili della gamma Impertek ad eccezione di PrimeUp e Lunar Support.

WALLCLIP

La WallClip, disponibile sia in acciaio che in polipropilene e utilizzata a ridosso dei muri, consente di mantenere sempre la stessa distanza tra l'ultima piastrella e la parete stessa. Inoltre, la particolare forma dell'aletta consente di bloccare la piastrella evitandone lo scivolamento. Tutte le clip sono utilizzabili solamente con testa con alette spessore 2 e 4 mm. Le clip CL-06 e CL-07 sono vendute in kit comprendente la clip per la testa e la clip per la base.


The SideClips system is the simplest and fastest method to create precise steps and a perfect riser in raised outdoor floors.

SIDECLIP


In a few steps, it is quick and easy to apply the CL-06 Perimeter SideClips on the head and at the base of the perimeter supports. In the same way, it is possible to apply the CL-07 Corner SideClips on the head and under the base of the support in the corners. Between the two clips, it will be possible to position the tile for the riser, thus creating a perfect step. SideClips are applicable, starting from 22 mm, to all adjustable supports of the Impertek range with the exception of PrimeUp and Lunar Support.

WALLCLIP


The WallClip, available in steel and polypropylene and used close to the walls, allows to maintain the same distance between the tiles and the wall. Furthermore, the particular shape of the tab prevents tile slipping. All clips can only be used with heads with 2 and 4 mm thick tabs. Clips CL-06 and CL-07 are sold in kit including the head clip and the base clip.




WALLCLIP



KIT SIDECLIP PERIMETRO
PERIMETER SIDECLIP KIT



KIT SIDECLIP ANGOLARE
CORNER SIDECLIP KIT



EdgePlate

PER ALZATE E GRADINI PRECISI
FOR PRECISE RISERS AND STEPS


EdgePlate è l'accessorio Impertek progettato per semplificare e perfezionare l'incollaggio delle piastrelle lungo il perimetro delle alzate e dei gradini nelle pavimentazioni sopraelevate da esterno, offrendo una battuta verticale stabile, precisa e sicura.

Il sistema è composto da due piastre: una da posizionare alla base del supporto, l'altra sulla testa. I fori superiori e i pettini laterali, che caratterizzano il prodotto, guidano la colla in modo preciso, assicurando l'incollaggio sicuro e duraturo delle piastrelle.

In presenza di altezze ridotte, EdgePlate può essere utilizzato con la sola piastra superiore per evitare interferenze tra i componenti e garantire l'efficienza strutturale del sistema. Compatibile con i supporti BalancePro e Lunar Support a partire da 25 mm, EdgePlate è indicato per piastrelle da 20 mm di spessore, con fughe da 2 o 4 mm. Grazie alla sua struttura versatile, è la scelta ideale per contesti residenziali e pubblici come terrazze, bordi piscina, dehors e plateatici.

EdgePlate is the Impertek accessory designed to simplify and perfect tile bonding along the perimeter of risers and steps in outdoor raised floorings, offering a stable, precise, and secure vertical edge. The system consists of two plates: one placed at the base of the support and the other on the head. The upper holes and lateral combs, which distinguish the product, guide the adhesive precisely, ensuring a safe and durable bond of the perimeter tiles.

For reduced heights, EdgePlate can be used with the upper plate only, to avoid interference between components and maintain the system's structural efficiency. Compatible with BalancePro and Lunar Support starting from 25 mm, EdgePlate is suitable for 20 mm thick tiles with 2 or 4 mm joints. Thanks to its versatile structure, it is the ideal choice for residential and public settings such as terraces, pool edges, patios, and outdoor seating areas.



TILE
TILE



MULTI-FORMATO
MULTI-FORMAT



INVISIBILE
INVISIBLE



INCOLLAGGIO
GLUING



Border Shield



PER UNA PERFETTA SICUREZZA PERIMETRALE
FOR PERFECT PERIMETER SAFETY

Border Shield è l'accessorio Impertek progettato per mettere in sicurezza il perimetro delle pavimentazioni sopraelevate di terrazze e bordi piscina, evitando lo spostamento o il ribaltamento delle piastrelle. Facile da installare, compatibile con i supporti Pedestal Line e ispezionabile anche dopo la posa, Border Shield assicura una finitura stabile, sicura e curata in ogni dettaglio.

Border Shield is the Impertek accessory designed to secure the perimeter of raised floorings on terraces and pool edges, preventing tile shifting or tipping. Easy to install, compatible with Pedestal Line supports and inspectable even after installation, Border Shield ensures a stable, safe and refined finish in every detail.



TILE
TILE





INVISIBILE
INVISIBLE



MULTI-FORMATO
MULTI-FORMAT




SICURO
SAFE



GravitySpacer semplifica la posa di piastrelle, anche multi-formato, garantendo un'installazione sicura ed esteticamente perfetta senza necessità di incollare la finitura.


GravitySpacer simplifies the installation of tiles, even multi-format, ensuring a safe and aesthetically perfect installation without the need to glue the finish.




Correttori di pendenza

SLOPE CORRECTORS

Sono tre dischetti con la forma leggermente a cuneo che vanno posizionati alla base dei supporti e correggono rispettivamente l'1, il 2 e il 3% di pendenza, garantendo la miglior stabilità e ottimizzando l'assorbimento dei carichi. Hanno 2 agganci laterali per fissarli alla base del supporto o tra loro in abbinamento e una piccola corona per facilitarne il posizionamento. Sono sovrapponibili per correggere pendenze fino al 10% e possono essere utilizzati sull'intera Pedestal Line.



CP Easy Flat are three discs with a slightly wedge shape that can be positioned at the base of the supports to correct respectively 1, 2 and 3% of slope, ensuring the best stability and optimizing the absorption of loads. They have 2 side hooks to couple them to the base of the support or to each other and a small crown for easy positioning. They can be superimposed to correct slopes up to 10% and can be used on the entire Pedestal Line.




1. Pavimentazione | Flooring
2. Supporto | Support
3. Correttori CP | CP Correctors
4. Soletta | Slab

Rumorstop

MATERASSINO ISOLANTE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI INSULATING PAD FOR RAISED FLOORS


Posizionato alla base dei supporti per pavimenti sopraelevati, Rumorstop isola le vibrazioni causate dal calpestio e crea una barriera acustica per gli ambienti al piano inferiore. Creato grazie allo stampaggio a caldo di granuli e fibre di gomma selezionati e adesivo poliuretano, è disponibile con base 200x200 mm e spessore da 5 mm. Rumorstop si adatta perfettamente a qualunque superficie di posa e può essere installato con tutti i supporti Pedestal Line di Impertek per creare pavimentazioni, passaggi pedonali, terrazzamenti e bordi piscina in gres, pietra, ceramica o decking.



Abbattimento acustico complessivo fino a 28 dB
Overall soundproofing up to 28 dB

Positioned at the base of the raised floor supports, Acoupad reduces vibrations caused by walking and creates an acoustic barrier for the rooms on the lower floor.

Created thanks to the hot stamping of selected rubber granules and fibres and polyurethane adhesive, it is available with 200x200 mm base and 5 mm thickness. Acoupad adapts perfectly to any installation surface and can be installed with all Impertek Pedestal Line supports to create floors, pedestrian walkways, terraces and pool edges in stoneware, porcelain, stone, ceramics or decking.



1. Piastrella in ceramica | Ceramic tile
2. Supporto | Support
3. Rumorstop
4. Soletta | Slab

Skipper




IL PRIMO E UNICO SISTEMA ANTIVENTO CHE RESISTE AGLI URAGANI THE FIRST AND ONLY WINDPROOF SYSTEM THAT CAN RESIST HURRICANES

Skipper è l'antivento universale per pavimentazioni sopraelevate da esterno. È stato progettato per risolvere i problemi causati dai forti venti che provocano il sollevamento della pavimentazione, creando una solida e omogenea connessione tra le piastrelle, evitandone il sollevamento e i potenziali danni a cose o persone.

È completamente indipendente dal tipo di supporto utilizzato e dalla tipologia di piastra autoportante scelta e può essere installato anche a pavimentazione finita o preesistente. Skipper è dotato anche dell'accessorio Locker, un ulteriore blocco da posizionare per una maggiore resistenza. Anche l'eventuale rimozione avviene in tempi rapidi, con l'utilizzo di un solo cacciavite o di un alza piastrelle. Skipper e Locker sono realizzati in acciaio inox zincato per resistere alle intemperie e in Classe A1 FL, quindi completamente ignifughi.

Skipper is the universal windproof system for outdoor raised floors. It has been designed to solve the problems caused by strong winds that cause the lifting of the tiles, creating a solid and homogeneous connection between the tiles, avoiding lifting and potential damage to people or things.

It is completely independent of the type of support used and the type of self-supporting tiles chosen, and can also be installed with finished or pre-existing flooring. Skipper is also equipped with the Locker accessory, an additional block to be positioned for greater resistance. The removal can be done quickly using a screwdriver or a tile lifter. Skipper and Locker are made of galvanised stainless steel to withstand the elements and to reach Class A1 FL, therefore they are completely fire resistant.



TILE
TILE



SICURO
SAFE



ANTIVENTO
WINDPROOF



IGNIFUGO
FIRE-RESISTANT




VELOCITÀ DI POSA
FASTER LAYING




INVISIBILE
INVISIBLE

1



Allineare Skipper alla fuga.
Align Skipper to the joint.


2



Inserire Skipper nella fuga presente tra le due piastrelle e allinearlo alle fresate presenti.

Insert Skipper in the gap between the two tiles aligning it with present cuttings.


3



Ruotare Skipper a 90° per inserire le estremità inferiori all'interno delle fresate presenti nelle piastrelle.

Rotate Skipper 90° to insert the lower ends inside the cuttings in the tiles.

4



Far scivolare Skipper all'interno della fuga. Il particolare design lo posizionerà perfettamente tra le due piastrelle rendendo sicura la pavimentazione. Inserire l'accessorio Locker, posizionandolo dall'alto e tra la fuga.

Slide Skipper inside the joint. The particular design allows it to fit perfectly between the two tiles making the flooring safe. Insert Locker accessory, positioning it from the top and between the joint.

Accessori per la posa

LAYING ACCESSORIES

Utensili indispensabili per la movimentazione e la posa di quadrotte e piastrelle che facilitano e velocizzano il posizionamento e l'eventuale rimozione della pavimentazione.

L'alza piastrella permette di sollevare le piastrelle che sono già state posate su un pavimento. Inserendolo nella fuga, infatti, è possibile alzare le piastrelle adiacenti con una sola mano. L'utilizzo della maniglia agevola e velocizza ulteriormente la posa delle quadrotte delle piastrelle. La maniglia è utilizzabile con piastre da 30 cm fino a 120 cm. La maniglia biventosa, perfetta per la movimentazione e la posa delle piastrelle, è realizzata in alluminio pressofuso e grazie all'insero metallico saldato può reggere fino a 57 kg.

Essential tools for the handling and laying of slabs and tiles that facilitate and speed up the positioning and any necessary removal of the flooring. The tile lifter allows to lift the tiles that have already been laid on a floor. By inserting it into the gap, in fact, it is possible to raise the adjacent tiles with one hand.

The use of the handle facilitates and speeds up the laying of slabs and tiles. The handle can be used with tiles from 30 cm up to 120 cm. The double suction cup lifter is perfect for handling and laying tiles. It is made of die-cast aluminium and, thanks to the welded metal insert, it can hold up to 57 kg.



AP-02



BV-01



MR-01



MR-02



MR-03

ALZA PIASTRELLA
TILE LIFTER

MANIGLIE
HANDLE



IMPERTEK Srl

via Po 507 · 30022 · Ceggia · Venezia · Italy
T +39 0421 322 525 r.a · F +39 0421 322 756
info@impertek.com · www.impertek.com

Pedestal Line

Catalogo | Catalogue
Validità da Giugno 2026 | Valid from June 2026

Release

2026_Rev00

Art direction

Visualcom s.r.l.u.

Images and communication design:

Visualcom s.r.l.u.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa brochure può essere riprodotta in qualunque forma senza autorizzazione di Impertek s.r.l. | All right reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission from Impertek s.r.l.

DISCLAIMER

Tutte le immagini hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Gli esempi di posa dei prodotti sono inseriti a scopo illustrativo del prodotto.
All images are for the sole purpose of depicting the product. Examples of product installation are included for illustrative purposes of the product.

Le misure indicate nel presente catalogo sono espresse in mm, salvo diverse indicazioni. | All measures in the catalogue or pricelist are expressed in mm, if not otherwise indicated.

Tutti i contenuti e le informazioni presenti in cataloghi prodotti, listini prezzi, sito web, possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso a discrezione di Impertek s.r.l. | All contents and information present in product catalogues, price lists, website, can be modified at any time and without prior notice at the discretion of Impertek s.r.l.



impertek.com

Visita il nostro sito e registrati per accedere a più contenuti!
Visit our website and sign up to access more content!



Via Po 507, Ceggia (VE) Italy
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756
info@impertek.com - www.impertek.com